

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие ключниц требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня сдачи потребителю.

8.3 Изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, комплектности изделия и соблюдения требований настоящего паспорта.

9. Сведения о рекламациях

При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществляющую продажу ключницы.

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____
Число, месяц, год

Название торгующей организации _____

М.П.

ПАСПОРТ

**шкаф металлический со стеклянной дверцей
для хранения ключей
(КЛЮЧНИЦА)
Серия КЛС**

Москва
2020 г.

1. Назначение

1.1 Ключница металлическая серии КЛС с дверцей из органического стекла и металлическими крючками предназначена для хранения запасных ключей на постах охраны, в учреждениях, в гардеробных помещениях и т.д. Для удобства пользования крючки ключницы пронумерованы, что позволяет быстро найти ключ, оставленный на хранение, а прозрачная дверца даёт возможность контролировать наличие ключей без дополнительного открывания дверцы. Дверца ключницы оснащена кулачковым механическим замком типа «Cam Lock». Брелоки для ключей в комплект ключницы не входят.

1.2 Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 0°С до +40°С при влажности не более 80%.

1.3 Для доступа к хранящимся ключам необходимо ключом повернуть на 90° замок, находящийся на дверце и открыть её.

2. Технические характеристики

Модель	Кол-во крючков для ключей, шт.	Габаритные размеры (высота*ширина*глубина), мм	Толщина на стенке, мм	Материал	Тип ключницы	Масса, кг
КЛС-20	20	300х355х40	0,9	Сталь х/к	одинарная	2,30
КЛС-30	30	400х355х40	0,9	Сталь х/к	одинарная	3,00
КЛС-40	40	500х355х40	0,9	Сталь х/к	одинарная	3,70
КЛС-50	50	600х355х40	0,9	Сталь х/к	одинарная	4,40

3. Комплектность поставки

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Шкаф	1
2	Замок с двумя ключами	1
3	Пронумерованная самоклеящаяся лента для крючков	1



Рис. 1

4. Порядок сборки

4.1 Распакуйте комплект, проведите внешний осмотр и убедитесь в соответствии состава комплекта.

4.2 Удалите с оргстекла защитную плёнку, для этого подцепите её за край и потяните по направлению к противоположному краю. Достаньте из упаковки замок с ключами, руками открутите прижимную гайку, вставьте замок в отверстие на дверке ключницы, оденьте и закрутите прижимную гайку и дотяните её с небольшим усилием от руки.

5. Монтаж

5.1 Ключница крепится к стене через отверстия, расположенные на задней поверхности корпуса, к ровной твёрдой вертикальной поверхности при помощи самонарезающихся винтов, при этом должно быть обеспечено плотное прилегание к прикрепляемой поверхности. Крепёж выбирается в зависимости от материала стены и приобретается отдельно.

5.2 При установке необходимо соблюдать общие правила технической безопасности.

6. Техническое обслуживание, транспортирование и хранение

6.1 Покрытие, нанесённое на внешние и внутренние поверхности элементов ящика, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.2 Транспортирование ключниц осуществляется любым транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании продукция должна быть защищена от атмосферных осадков.

6.3 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от 0°С до +40°С и относительной влажностью не более 80%.