

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие ключниц требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня сдачи потребителю.

8.3 Изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, комплектности изделия и соблюдения требований настоящего паспорта.

9. Сведения о рекламациях

При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществляющую продажу ключницы.

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____
Число, месяц, год

Название торгующей организации _____

М.П.

ПАСПОРТ

**шкаф цельнометаллический
для хранения ключей
(КЛЮЧНИЦА)
Серия КЛ**

Москва
2020 г.

1. Назначение

- 1.1 Ключница серии КЛ цельнометаллическая с металлическими крючками предназначена для хранения запасных ключей на постах охраны, в учреждениях, в гардеробных помещениях и т.д. Для удобства пользования крючки ключницы пронумерованы, что позволяет быстро найти ключ, оставленный на хранение. Дверца ключницы оснащена кулачковым механическим замком типа «Cam Lock».
- 1.2 Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C при влажности не более 80%.
- 1.3 Для доступа к хранящимся ключам необходимо ключом повернуть на 90° замок, находящийся на дверце и открыть её.



Рис. 1

2. Технические характеристики

Модель	Кол-во крючков для ключей, шт.	Габаритные размеры (высота*ширина*глубина), мм	Толщина на стенке, мм	Материал	Тип ключницы	Масса, кг
КЛ-20	20	300x185x59	0,9	Сталь х/к	одинарная	1,60
КЛ-40	40	300x355x59	0,9	Сталь х/к	одинарная	2,80
КЛ-60	60	400x355x59	0,9	Сталь х/к	одинарная	3,70
КЛ-80	80	500x355x59	0,9	Сталь х/к	одинарная	4,60
КЛ-100	100	600x355x59	0,9	Сталь х/к	одинарная	5,50
КЛ-200	200	600x355x90	0,9	Сталь х/к	одинарная	9,60
КЛ-300	300	600x355x130	0,9	Сталь х/к	одинарная	13,50
КЛ-400*	400	600x710x90	0,9	Сталь х/к	двойная	19,10
КЛ-600*	600	600x710x130	0,9	Сталь х/к	двойная	27,10

* Ключницы КЛ-400 и КЛ-600 состоят из двух частей (правой и левой), соединяющихся между собой (рис.1)

3. Комплектность поставки

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Шкаф	1
2	Замок с двумя ключами	1
3	Пронумерованная самоклеящаяся лента для крючков	1

4. Порядок сборки

- 4.1 Распакуйте комплект, проведите внешний осмотр и убедитесь в соответствии состава комплекта.
- 4.2 Достаньте из упаковки замок с ключами, руками открутите прижимную гайку, вставьте замок в отверстие на дверке ключницы, оденьте и закрутите прижимную гайку и дотяните её с небольшим усилием от руки.

5. Монтаж

- 5.1 Ключница крепится к стене через отверстия, расположенные на задней поверхности корпуса, к ровной твёрдой вертикальной поверхности при помощи самонарезающихся винтов, при этом должно быть обеспечено плотное прилегание к прикрепляемой поверхности. Крепёж выбирается в зависимости от материала стены и приобретается отдельно.
- 5.2 При установке необходимо соблюдать общие правила технической безопасности.

6. Техническое обслуживание, транспортирование и хранение

- 6.1 Покрытие, нанесённое на внешние и внутренние поверхности элементов ящика, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.
- 6.2 Транспортирование ключниц осуществляется любым транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании продукция должна быть защищена от атмосферных осадков.
- 6.3 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от 0°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%.