

8. Свидетельство о приёмке

Ящик почтовый ЭКОНОМ - 3, ЭКОНОМ - 4, ЭКОНОМ - 5, ЭКОНОМ - 6, ЭКОНОМ - 7, ЭКОНОМ - 8, ЭКОНОМ - 9, ЭКОНОМ - 10 (нужное подчеркнуть) признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____
Число, месяц, год

Штамп ОТК _____
Подпись лица, ответственного за приёмку

9. Свидетельство об упаковке

Ящик почтовый ЭКОНОМ - 3, ЭКОНОМ - 4, ЭКОНОМ - 5, ЭКОНОМ - 6, ЭКОНОМ - 7, ЭКОНОМ - 8, ЭКОНОМ - 9, ЭКОНОМ - 10 (нужное подчеркнуть) признан годным для эксплуатации.
упакован согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки _____
Число, месяц, год

Упаковку произвёл _____
Подпись, фамилия, инициалы

10. Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие ящиков требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня сдачи потребителю.

10.3 Срок службы изделия – не менее 20 лет.

10.4 Изготовитель не несёт ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и соблюдения требований настоящего паспорта.

11. Сведения о рекламациях

При предъявлении претензий, потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществляющую продажу ящика.

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____
Число, месяц, год

Продавец _____
Подпись или штамп

Штамп магазина.

**Ящик почтовый вертикальный
многосекционный
металлический**

ЭКОНОМ

ТУ 5297-001-26682155-2014

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Москва
2020г

1. Назначение

1.1 Ящик почтовый вертикальный металлический многосекционный (далее ящик или изделие) предназначен для кратковременного хранения почтовой корреспонденции, доставленной адресату.

1.2 Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C при влажности не более 80%.

2. Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры (высота Н*ширина*глубина), мм	Шаг полок, мм	Кол-во почтовых отделений	Масса, кг
ЭКОНОМ - 3	420x380x190	90	3	3,50
ЭКОНОМ - 4	510x380x190		4	4,30
ЭКОНОМ - 5	600x380x190		5	5,10
ЭКОНОМ - 6	690x380x190		6	5,90
ЭКОНОМ - 7	780x380x190		7	6,80
ЭКОНОМ - 8	870x380x190		8	7,60
ЭКОНОМ - 9	960x380x190		9	8,50
ЭКОНОМ - 10	1050x380x190		10	9,30

3. Комплектность поставки

Наименование	Кол-во, шт.
Ящик почтовый	1
Паспорт	1



Рис. 1

4. Устройство и принцип работы

4.1 Изделие состоит из ряда элементов, перечисленных в п. 3 настоящего паспорта и предназначено для использования п. 1. По желанию заказчика почтовый ящик может комплектоваться приварной задней стенкой (опционально).

4.2 Ящик содержит от 3-х до 10-ти отделений для корреспонденции, в зависимости от исполнения, каждое из которых оснащено собственной дверью с отверстием под индивидуальный замок.

5. Монтаж и меры безопасности

5.1 Ящик, через специальные отверстия на тыльной стороне, должен крепиться к ровной, твёрдой вертикальной поверхности при помощи четырёх самонарезающихся винтов. Должно быть обеспечено плотное прилегание к прикрепляемой поверхности (рисунок 2).




Рис. 2

5.2 При установке необходимо соблюдать общие правила технической безопасности.

6. Подготовка к работе

6.1 Изделие поставляется в собранном виде.

6.2 Установка должна производиться согласно п. 5.1 настоящего паспорта. Не допускать падений, ударов и других механических повреждений ящика.

7. Техническое обслуживание, транспортирование и хранение

7.1 Покрытие, нанесённое на внешние и внутренние поверхности элементов ящика, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

7.2 Транспортирование ящиков почтовых осуществляется любым транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании продукция должна быть защищена от атмосферных осадков.

7.3 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от 0°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%.